


接线方式



CN3-P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CN2	/	/	2	1	3	4									
颜色	/	/	黑	黄	黑	红									

注意事项

1. 各PIN之间保持不短路。
2. 导通阻抗: 小于1.0Ω
3. 耐压测试: 在DC-500V的条件下, 在3秒钟时阻抗不小于100MΩ。
4. 线材在CN1端剥外皮5~6mm, 剥芯线3~4mm后剥压端子。
5. 线材在CN2端剥外皮5~6mm, 剥芯线3~4mm后剥压端子。
6. 线材在CN3-S端分别剥外皮5~6mm, 剥芯线3~4mm后剥压端子。
7. 线材在CN3-P端剥2.5±0.2mm后剥压SATA-S-DIP-22S。
8. 线材接点见接线方式。

序号	品名/规格	用量	单位	代码
1	2440T 单线 环保ROHS	1	PCS	SL1
2	2440T 单线 环保ROHS	4	PCS	SL1
3	SATA-F-7S(G1) 有凸 黑色 环保ROHS	1	Set	GC
4	外模:PVC-45P 黑色 BK01 环保ROHS	6.73	g	YSR
5	内模:PE-HD 透明 CY03 环保ROHS	1.12	g	JLG
6	UL 2725 (#26×2C-A) ×2+4E 红黑各1条 环保ROHS	170	mm	LJF
7	UL1007#20-TS-4C(黑×2、红/黄各1条) 环保ROHS	170	mm	NJ
8	SATA-S-22S(G15) 有凸有加强 环保ROHS	1	Set	QKX

DATE	DATE
2006.09.01	
CHECKED	CHECKED
DATE	DATE
CLIENT APPROVED	CLIENT APPROVED
DATE	DATE
PART NO.	PART NO.
UNIT: mm	UNIT: mm
SCALE: free	SCALE: free
FILE NO.:	FILE NO.:

E-GREEN ENTERPRISE CO., LTD.

TITLE: 2440T-4P-SATA-F-7S(G1) 180°

*SATA-S-22S(G15) L:150mm 环保ROHS

SL-SATA22P-7P/150-7×4P/150

CLIENT P/N

SCALE: free

FILE NO.: